

Schrankenanlage Typ FAAC 615 BPR

für Balkenlängen bis 5 m

..... Stk. Schrankenanlage für Balkenlänge.....m €
Typ FAAC 615BPR

Elektrohydraulische Absperrschranke mit Ausgleichsfeder

- in wetterfester Ausführung (IP44)
- selbsttragende Konstruktion mit Revisionsöffnung
Revisionsöffnung schraubbar
- Das Schrankengehäuse ist für rechts oder links Montage geeignet
- Schrankengehäuse kataphorese behandelt und polyesterlackiert in RAL 9006 Weißaluminium oder Signalfarbe orange RAL 2004
- Wartungsarme Pumpeneinheit mit 40 % Einschaltdauer
- Betriebsfrequenzen für geringes Verkehrsvolumen, kein Dauerbetrieb
Öffnungszeit : 6,0 s ohne Bremsphase je nach Balkenlänge
- Doppelt gelagerte Antriebswelle mit verstellbaren Anschlägen für die Balkenstellung Auf und Zu
- Stufenlose Krafteinstellung getrennt für öffnen und schließen
- Notentriegelung von außen leicht zugänglich mittels Dreikant-Entriegelungs- Schlüssel oder über Rundzylinder (optional), oder Feuerwehrdreikant- (optional)
- Bei Gewalteinwirkung von außen kann die Schranke durch ein Schutzventil vor Beschädigung geschützt werden. (optional)
- Integrierte Steuerung 596/615BPR im Schrankengehäuse montiert
Mikroprozessorsteuerung mit SMT Technologie
- Netzanschluss 230V, 50Hz, 220 W
- Einfache Programmierung mit nur einer Programmieraste.
- 6 wählbare Betriebslogiken
- Soft - Stop über Endschalter einstellbar.
- 2 Eingänge für Impulsgeber
- Sicherheitseingänge für STOP und Lichtschranken bzw. Induktionsschleifendetektoren
- Funk über Stecksocket anschließbar
- Einsatzbereich der Schranke im Temperaturbereich – 25°C bis + 55°C

Schrankenanlage Typ FAAC 615 BPR

für Balkenlängen bis 2,5 m

..... Stk. Schrankenanlage für Balkenlänge.....m €
Typ FAAC 615BPR Rapid

Elektrohydraulische Absperrschranke mit Ausgleichsfeder

- in wetterfester Ausführung (IP44)
- selbsttragende Konstruktion mit Revisionsöffnung
Revisionsöffnung schraubbar
- Das Schrankengehäuse ist für rechts oder links Montage geeignet
- Schrankengehäuse kataphorese behandelt und polyesterlackiert in RAL 9006 Weißaluminium oder Signalfarbe orange RAL 2004
- Wartungsarme Pumpeneinheit mit 50 % Einschaltdauer
- Betriebsfrequenzen für geringes Verkehrsvolumen, kein Dauerbetrieb
Öffnungszeit : 3,0 s ohne Bremsphase je nach Balkenlänge
- Doppelt gelagerte Antriebswelle mit verstellbaren Anschlägen für die Balkenstellung Auf und Zu
- Stufenlose Krafteinstellung getrennt für öffnen und schließen
- Notentriegelung von außen leicht zugänglich mittels Dreikant-Entriegelungs- Schlüssel oder über Rundzylinder (optional), oder Feuerwehrdreikant- (optional)
- Bei Gewalteinwirkung von außen kann die Schranke durch ein Schutzventil vor Beschädigung geschützt werden. (optional)
- Integrierte Steuerung 596/615BPR im Schrankengehäuse montiert
Mikroprozessorsteuerung mit SMT Technologie
- Netzanschluss 230V, 50Hz, 220 W
- Einfache Programmierung mit nur einer Programmieraste.
- 6 wählbare Betriebslogiken
- Soft - Stop über Endschalter einstellbar.
- 2 Eingänge für Impulsgeber
- Sicherheitseingänge für STOP und Lichtschranken bzw. Induktionsschleifendetektoren
- Funk über Stecksocket anschließbar
- Einsatzbereich der Schranke im Temperaturbereich – 25°C bis + 55°C

..... Stk. Fundamentplatte mit Schraubanker zum €
Typ FAAC 615
Einbetonieren für Schranke 615
Typ FAAC oder gleichwertig

..... Stk. Pendelstütze für Schranke 615 €
Typ FAAC 615
ab 4m Balkenlänge empfohlen
Typ FAAC oder gleichwertig

.....	Stk. Stützgabel mit Montageplatte Typ FAAC 615 ab 4m Balkenlänge empfohlen €
.....	Stk. Balkenfixierung für ovale Balken Typ FAAC 615 €
.....	Stk. Ausgleichsfeder Typ FAAC 615 - Für Balkenprofil oval 85 x 109mm Balken 5-8m €
.....	Stk. Schrankenbalkenm Typ FAAC 615 - Schrankenbaum oval 75 x 88,5mm aus Aluminium, - Lackierung weiß, - Gummiprofil auf der Unterseite und einem Leerprofil rot für die optionale Balkenbeleuchtung auf der Oberseite Balken 2-5m €
.....	Stk. Balkenbeleuchtung Typ FAAC 615 - 11m LED Lichtschlauch mit 36 LEDs pro Meter - Durchmesser: 13mm - Kürzbar alle 0,5m €
.....	Stk. Anschlusskit für Balkenbeleuchtung Typ FAAC 615 - Steuerung für Balkenbeleuchtung - Incl. Anschlusskabel mit Stecker €
.....	Stk. Schutzventil - Überdruckventil inkl. Einbau Typ FAAC Vandalismus-Schutz bei Gewalteinwirkung von außen über den Balken (Balken ÖFFNET) für Schranken 615/620/640/642€
.....	Stk. Feuerwehrentriegelungsdreikant inkl. Einbau Typ FAAC Notenriegelungsmöglichkeit für Feuerwehr und FAAC - Dreikant€
.....	Stk. Sonderlackierung für Schranke 615 in jeder RAL Farbe€

WEITERES ZUBEHÖR

Mediensäule CLASSIC

..... Stk.	Mediensäule Typ FAAC Mediensäule Classic Mediensäule aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 3020. Ausgerüstet mit drei Revisionsöffnungen, eine davon werkzeuglos herausziehbar. Es besteht die Möglichkeit durch zwei übereinander montierte Mediensäulen eine kombinierte PKW/LKW Säule herzustellen. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bohrschablone sowie zwei herausnehmbare Montageplatten. Abmessungen 457 x 380 x 1170mm (B x T x H) €
..... Stk.	Aufpreis für Lackierung in Farbton RAL Sonderlackierung für Mediensäule Classic €